

# BMAX 160 EL

**MALAXEUR à axe vertical**  
Vertical shaft mixer



BÂTIMENT  
BUILDING



TRAVAUX PUBLICS  
PUBLIC WORKS



AGRICULTURE  
AGRICULTURE



Espaces verts  
GREEN SPACES



INDUSTRIE  
INDUSTRY



- **Simple et robuste** - Simple and sturdy
- **Grande surface d'ouverture permettant un remplissage mécanique** - Large opening area for a mechanical filling

## UTILISATION - UTILISATION

Tous produits poudreux, granuleux, fibreux (courts) devant être mouillés d'eau, de colorants, d'adjuvants...


*All powder, granule, (short) fiber products to be wetted with : water, colouring matter, additives etc,,*



1



2



3

1. Principe de mélange et trappe de vidange – Mixing principle and emptying chute
2. Motorisation électrique – Motorization electric
3. Dent rigide avec spatules réglables et interchangeables - Rigid tooth with adjustable and interchangeable blades

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Technical characteristics

Caractéristiques / Characteristics	BMAX 160 EL
<b>Capacité de malaxage</b> Mixing capacity	80 Litres
<b>Volume de la cuve</b> Tank volume	160 Litres
<b>EL – Puissance moteur</b> EL – Motor power	3 kW, 4 kW
<b>Débit horaire</b> Flowrate/hour	1 m <sup>3</sup>
<b>Poids</b> Weight	185 kg

